Lecture 11

동적 메모리 할당

리뷰



- 표준 라이브러리
 - 파일조작: fopen(), freopen(), fflush(), remove(), rename(), tmpfile(), tmpnam(), fread(), fwrite(), fseek(), ftell(), rewind(), clearerr(), feof(), ferror()
 - 문자 분류: isalpha(), isdigit(), isalnum(), iscntrl(), islower(), isupper(), isprint(), ispunct(), isspace()
 - 메모리: memcpy(), memmove(), memcmp(), memset()
 - **변환**: atoi(), atol(), atof(), strtol(), strtoul(), strtod()
 - 유틸리티: rand(), srand(), abort(), exit(), atexit(), system(), bsearch(), qsort()
 - **진단**: assert(), __FILE__, __LINE__ 매크로

리뷰



- 표준 라이브러리
 - 매개변수 리스트
 - 함수 선언에서 "..."을 사용함

```
int printf(const char *fmt, ...);
```

- va_list ap로 접근, va_start로 초기화, va_arg로 다음의 매개 변수 선정, va_end로 종료
- 시간:clock(), time(), difftime(), mktime(), asctime(), localtime(), ctime(), strftime()

프로그램의 메모리 구성



■ C 프로그램 동작 시 차지하는 메모리 구성

높은 메모리 주소

	명령 라인 매개변수 및 환경 변수	
스택(stack)	함수의 수행을 마치고 복귀할 주소 및 데이터(지역변수, 매개변수, 리턴값 등)	
+		
힙(heap)	사용자가 필요할 때 사용하는 데이터 공간	
초기화되지 않은 전역변수, 정적변수 (BSS: Block Started by Symbol)	프로그램이 사용하는 데이터 공간	
초기화된 전역변수, 정적변수		
텍스트	사용자가 작성한 프로그램 코드	

낮은 메모리 주소

프로그램의 메모리 구성



- C 프로그램 동작 시 차지하는 메모리 구성
 - 메모리 구성 확인을 위해 size 명령을 사용할 수 있음

```
int main() {
    return 0;
}

int gvar;
int main() {
    return 0;
}

int gvar=10;
int main() {
    return 0;
}
```

```
D:\>size test.exe
text data bss dec hex filename
11184 2232 384 13800 35e8 test.exe
```

```
D:\>size test.exe
text data bss dec hex filename
11184 2232 416 13832 3608 test.exe
```

```
D:\>size test.exe
text data bss dec hex filename
11184 2248 384 13816 35f8 test.exe
```

프로그램의 메모리 구성



- C 프로그램 동작 시 차지하는 메모리 구성
 - 메모리 구성 확인을 위해 size 명령을 사용할 수 있음

```
int main() {
    return 0;
}

void func() {
    int lvar=1;
    printf("%d\n",lvar);
}

int main() {
    return 0;
}
```

```
D:\>size test.exe
text data bss dec hex filename
11184 2232 384 13800 35e8 test.exe
```

```
D:\>size test.exe
text data bss dec hex filename
11424 2248 384 14056 36e8 test.exe
```

정적 메모리 할당



■ 배열의 크기를 컴파일 때 고정해야 함

```
int main() {
  int n;
  scanf("%d", &n);
  int arr[n]; // 에러 gcc -std=c90 -pedantic-errors
  -Wall main.c -o main
  return 0;
}
```

- C99 표준부터 VLA(Variable Length Array)은 지원됨
 - 위 코드는 C99 이상인 표준으로 컴파일될 수 있음
 - 배열 arr는 스택에서 할당되므로 할당해줄 수 있는 크기에 한계가 있음

1989	1990	1999	2011	2017
C89	C90	C99	C11	C17

동적 메모리 할당



 프로그램 실행 중에 필요한 만큼 메모리를 확보하고 해제 할 수 있음

malloc(size)	size 바이트만큼 메모리 할당, 초기화 안 됨	
calloc(n, size)	n*size 바이트만큼 메모리 할당 후 0으로 초기화	
realloc(ptr, size)	기존 ptr가 가리키는 주소의 메모리를 size만큼 재조정	
free(ptr)	할당한 메모리를 해제	

```
int *a;
a = (int*)malloc(10*sizeof(int));
```

- int 형 포인터 변수 a는 스택 영역에 저장됨
- 포인터 a가 가리키는 40 바이트 메모리 블록은 힙 영역에 할당됨
- 할당된 메모리는 더 이성 필요하지 않으면 free(a)로 해제해줘야 함

메모리 할당 관련 시스템 콜



- mmap()
 - 파일 또는 기타 데이터를 메모리에 매핑하여 데이터를 효율적으로 읽고 쓸 수 있음
- munmap()
 - 매핑된 메모리를 해제함
- brk() 및 sbrk()
 - 할당된 메모리와 할당되지 않은 메모리 사이의 경계를 조정해줌
 - brk(addr)
 - 지정할 addr까지 현재의 경계 주소를 증가하거나 축소함
 - 성공시 0,에러시 -1을 리턴함
 - sbrk(incr)
 - 지정할 incr만큼 현재의 경계 주소를 증가하거나 축소함
 - 성공 시 이전의 경계 주소, 에러 시 (void*) -1을 리턴함

메모리 할당 관련 시스템 콜



■ 할당된 메모리와 할당되지 않은 메모리 사이의 경계

높은 메모리 주소

		명령 라인 매개변수 및 환경 변수
	스택(stack)	함수의 수행을 마치고 복귀할 주소 및 데이터(지역변수, 매개변수, 리턴값 등)
경계 주소→	+	
sbrk (0)을 통해 알아낼 수 있음	힙(heap)	사용자가 필요할 때 사용하는 데이터 공간
	초기화되지 않은 전역변수, 정적변수 (BSS: Block Started by Symbol)	프로그램이 사용하는 데이터 공간
	초기화된 전역변수, 정적변수	
	텍스트	사용자가 작성한 프로그램 코드

낮은 메모리 주소

동적 메모리 할당



- C 표준 라이브러리 함수
 - malloc, calloc, realloc, free
 - 이식성(portability)이 있음
 - 실제 하드웨어 대신 운영체제에 메모리를 요청함
- 운영체제 시스템 콜
 - mmap, munmap, brk, sbrk
 - 프로세스의 가상 메모리 공간을 관리함
 - 위의 C 표준 라이브러리 함수들의 **빌딩 블록**이 됨
- 예, malloc의 동작
 - 작은 메모리 요청(몇 KB 정도): brk, sbrk를 호출하여 힙을 조정함
 - 큰 메모리 요청(보통 128KB 이상): mmap, munmap을 호출하고 OS에 메모리 블록을 요청하거나 반환함

메모리 단편화




- 메모리 단편화(memory fragmentation)
 - 힙 메모리 공간이 파편화되는 현상이며, 힙 영역에서 메모리가 남아있지 만 블록을 할당하기 어려운 상황
 - 2가지 종류
 - 내부 단편화(internal fragmentation)
 - 요청한 메모리보다 더 큰 블록이 할당되어 생기는 낭비된 공간
 - 원인
 - CPU가 메모리를 8, 16, 32 바이트 단위로 맞춤
 - 블록 크기, 상태 등의 메타데이터(metadata) 저장
 - 메모리를 미리 정해진 크기 블록(bucket)으로 관리
 - 외부 단편화(external fragmentation)
 - 메모리 전체 사용 가능 공간이 충분하나, 연속된 큰 블록이 없어 요청을 바로 할당할 수 없는 상황
 - 원인: 메모리 블록이 할당/해제 되면서 작은 빈 공간들이 분산됨

메모리 단편화



- 내부 단편화
 - 리눅스 환경에서 내부 단편화를 확인할 수 있은 예시 코드

```
idat@dat-VirtualBox:~/Downloads/test_C_memory_allocation$ vim test.c
  dat@dat-VirtualBox:~/Downloads/test_C_memory_allocation$ gcc -Wall test.c -o test
  dat@dat-VirtualBox:~/Downloads/test_C_memory_allocation$ ./test
  requested = 5
  actual = 24
```



메모리 단편화




- 외부 단편화
 - 다음의 간소화된 예시를 참고함

1000 **바이트**

① 초기 상태: 1000 바이트

200
300
100
400 (할당 가능)

2 malloc(200);
malloc(300);
malloc(100);



③ free(300); free(100); 총 800 바이트 할당 가능 할당이 가능한 공간은 800 바이트이 지만 이전의 할당/해제로 인해 300, 100, 400 블록으로 나누게 됨

> ④ malloc(500); → 외부 단편화 발생




- 메모리 할당기는 다음 이슈들을 고려해야 함
 - Tracking: 가용 블록을 어떻게 추척할까?
 - Placement: 새로 할당된 블록을 배치할 적절한 가용 블록을 어떻게 선택 할까?
 - Splitting: 새로 할당된 블록을 일부 가용 블록에 배치한 후, 나머지 가용 블록은 어떻게 정리할까?
 - Coalescing: 해제된 블록은 어떻게 정리할까?



Tracking


- Implicit free list(묵시적 가용 리스트)
 - 할당된 블록과 가용 블록이 모두 연결되어 있음
 - 할당된 블록과 가용 블록을 구분하는 데이터는 블록 내에 내장됨





Tracking

- Implicit free list(묵시적 가용 리스트)
 - 할당된 블록과 가용 블록이 모두 연결되어 있음
 - 할당된 블록과 가용 블록을 구분하는 데이터는 블록 내에 내장됨



2025, 06, 28.



Tracking

- Explicit free list(명시적 가용 리스트)
 - 가용 블록끼리만 연결되어 있음
 - 메모리 할당: 리스트에서 블록을 삭제함
 - 메모리 해제: 리스테에 블록을 추가함



Placement

First-fit

- 처음부터 탐색하고 크기가 맞는 첫 가용 블록을 선택함
- ◎ 장점: 리스트의 끝 부분에 큰 가용 블록을 갖게 되는 경향
- ☺ 단점: 리스트의 앞 부분에 작은 가용 블록 조작을 남겨두는 경향

Next-fit

- 처음부터 탐색하는 대신 이전 검색이 중단된 시점에서부터 검색함
- ♡ 장점: first-fit보다 훨씬 빨리 실행될 수 있음
- ☺ 단점: 해당 지점에서 마지막까지 찾지 못했다면, 결국 처음부터 찾아야 함

Best-fit

- 모든 가용 블록을 검사하여 크기에 맞는 가용 블록 중 가장 작은 블록을 선택함
- ☺ 장점: 메모리 활용도가 높음
- ☺ 단점: 시간이 오래 걸림



Splitting

- 가용 블록 전체 할당
 - 간단하고 빠르게 구현할 수 있음
 - 내부 단편화를 도입함
- 둘로 나눠 할당
 - 할당할 가용 블록을 두 부분으로 분할함
 - 첫 부분은 할당된 블록이 되고, 나머지 부분은 새로 가용 블록이 됨



header를 통해 직전 가용 블록을

Coalescing


- 인접한 가용 블록을 합체함
- 현재 블록을 해제하고 다음 가용 블록과 합체하는 것은 간단하지만, 직전 가용 블록과 합체하는 것은 어려움
 - 전체의 리스트를 검색해야 하기 때문에 시간이 오래 걸림

접속 못해서 합체가 어려움 m1 m1 m1현재 블록 n а n+m2n 해제 다음 가용 m2m2 블록과의 한체



Coalescing

- 직전 가용 블록과의 합체를 위해 경계 태그(boundary tag) 활용
 - 블록 끝에 header와 같은 정보를 갖는 footer를 사용함
 - Footer를 통해 직전 블록 정보를 접속할 수 있으므로 직전 가용 블록 과의 합체를 빠르게 할 수 있음






Coalescing

- 경계 태그를 사용하는 방법은 간단하지만 메모리 활용도에 좋지 않음
- 실제적으로 효율적인 병합을 위해 doubly linked list(next와 prev의 포인 터 2개는 header에서 저장)를 활용함
- 즉시 병합: 가용 블록 사용될 때마다 병합 호출
- 지연 병합: 필요할 때까지 병합을 연기함으로써 성능 개선



- 간소화한 메모리 할당기 구현
 - Computer Systems: A Programmer's Perspective에서 제9장 Virtual Memory
 - 9.9 Dynamic Memory Allocation
 - 9.9.12 Implementing a Simple Allocator



Title: Computer Systems: A Programmer's Perspective 3rd Edition

Authors: Randal Bryant, David O'Hallaron

Publisher: Pearson

Date: 2015.03.02.

ISBN-10 013409266X

ISBN-13 978-0134092669

malloc()



- GNU libc (glibc)에서의 malloc 구현
 - Tracking
 - 작은 블록(≤ 256KB): segregated linked list
 - 큰 블록(> 256KB): 트리 기반 자료구조(보통 빠른 탐색을 위해 BST 사용)
 - Header 정보
 - 블록 크기
 - 플래그: allocated 또는 free
 - Doubly linked list 포인터
 - Placement
 - 작은 블록 요청: first-fit
 - 큰 블록 요청: best-fit
 - Splitting
 - 요청 크기는 가용 블록 크기보다 작으면 블록 분할을 적용함
 - Coalescing
 - 지연 병합

동적 할당 관련 팁



- 메모리 단편화를 줄이기 위해 malloc 사용을 권장
- 할당된 메모리를 조절할 때 realloc 사용
- 동적 메모리 할당/해제를 많이 사용하면 불필요한 splitting/coalescing으로 인해 프로그램의 성능이 저하됨
- 유닉스 또는 유닉스 계열 운영체제에서 메모리 누수를 검사하려면 valgrind를 사용할 수 있음

```
gcc -Wall test.c -o test
valgrind --leak-check=yes ./test
```

동적 할당 관련 팁



■ valgrind 사용 예시

```
#include <stdlib.h>
void func() {
     int *x = (int*)malloc(10*sizeof(int));
     x[10] = 0;
                        HEAP SUMMARY:
                            in use at exit: 40 bytes in 1 blocks
                          total heap usage: 1 allocs, 0 frees, 40 bytes allocated
int main() {
                        40 bytes in 1 blocks are definitely lost in loss record 1 of 1
                           at 0x4848899: malloc (in /usr/libexec/valgrind/vgpreload_memcheck-amd64-linux.so)
     func();
                           by 0x10915E: func (in /home/dat/Downloads/test C valgrind/test)
                           by 0x109185: main (in /home/dat/Downloads/test C valgrind/test)
     return 0;
                        LEAK SUMMARY:
                           definitely lost: 40 bytes in 1 blocks
                           indirectly lost: 0 bytes in 0 blocks
                             possibly lost: 0 bytes in 0 blocks
                           still reachable: 0 bytes in 0 blocks
                               suppressed: 0 bytes in 0 blocks
                        For lists of detected and suppressed errors, rerun with: -s
                        ERROR SUMMARY: 2 errors from 2 contexts (suppressed: 0 from 0)
```

쓰레기 수집기 (garbage collector)



- 해제되지 않은 메모리는 프로그램 종료 때까지 가상 메모리 공간에서 남아 있음
- C 언어에서 쓰레기 수집기는 구현되지 않음
 - 할당: malloc(), calloc(), realloc()
 - 해제: free()
 - 메모리 누수는 프로그래머 책임
- 필요 시 쓰레기 수집기를 구현해야 함
 - 참조 카운팅(reference counting)
 - Mark-and-Sweep
 - 보수적 쓰레기 수집기(conservative garbage collector)

쓰레기 수집기 (garbage collector)



- 참조 카운팅(reference counting)
 - 객체마다 참조 횟수를 저장함
 - 참조 횟수가 0이 되면 메모리 해제
 - ☺ 장점: 간단하고 결정적임
 - ② 단점: 순환 참조(circular reference)는 처리 불가
- Mark-and-Sweep
 - 힙을 탐색하여 도달 가능한 객체를 표시함(mark)
 - 표시되지 않은 객체를 해제함(sweep)
 - ☺ 장점: 순환 참조는 처리 가능
 - ☺ 단점: 시간이 오래 걸림
- 보수적 쓰레기 수집기(conservative garbage collector)
 - 스택과 힙을 스캔하여 포인터처럼 보이는 값을 살아있는 참조로 판단됨
 - ◎ 장점: 기존 C 코드 수정 필요 없이 사용 가능
 - ☺ 단점: 일부 메모리를 불필요하게 유지할 수 있음